

## Veiligheidsinformatieblad

volgens 1907/2006/EG, 1272/2008/EG, 2015/830/EG

Herziening van: 12 december 2019

### RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

#### 1.1 Productidentificatie

- **Handelsnaam:** **G-S Hypo Cement**
- **Productcode:** Geen andere identificatiemiddelen
- **UFI:** Y9AJ-KWQR-HS6F-C7MA
- **Andere identificatiemiddelen:** Geen andere identificatiemiddelen
- **Toepassing van de stof / van de bereiding** Kleefmiddel
- **Ontraden gebruik** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

#### 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

##### Fabrikant/leverancier:

G-S Supplies Inc.  
1150 University Avenue, Suite 5  
Rochester, NY 14607 USA  
Tel (585) 241-2370

#### 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen:

ChemTel Inc.  
(800)255-3924 (Noord Amerika)  
+1 (813)248-0585 (Internationale)

### RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

#### 2.1 Indeling van de stof of het mengsel

##### Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008

Flam. Liq. 2	H225	Licht ontvlambare vloeistof en damp.
Skin Irrit. 2	H315	Veroorzaakt huidirritatie.
Eye Irrit. 2	H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
STOT SE 3	H335-H336	Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Aquatic Acute 1	H400	Zeer giftig voor in het water levende organismen.
Aquatic Chronic 1	H410	Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

#### 2.2 Etiketteringselementen

##### Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008

Het product is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens de CLP-verordening.

##### Gevarenpictogrammen



GHS02 GHS07 GHS09

##### Signaalwoord Gevaar

##### Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:

heptaan  
m-xyleen  
p-xyleen  
o-xyleen

(Vervolg op blz. 2)

## Veiligheidsinformatieblad

volgens 1907/2006/EG, 1272/2008/EG, 2015/830/EG

Herziening van: 12 december 2019

**Handelsnaam: G-S Hypo Cement**

(Vervolg van blz. 1)

**· Gevarenaanduidingen**

- H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
- H315 Veroorzaakt huidirritatie.
- H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H335-H336 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
- H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

**· Veiligheidsaanbevelingen**

- P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
- P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P261 Inademing van damp vermijden.
- P264 Na het werken met dit product grondig wassen.
- P273 Voorkom lozing in het milieu.
- P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen.
- P403+P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.

- 
- **2.3 Andere gevaren** Er zijn geen andere, of anders geclassificeerde risico's geïdentificeerd.
  - **Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**
  - **PBT:** Niet bruikbaar.
  - **zPzB:** Niet bruikbaar.

### RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

**· 3.2 Mengsels**
**· Gevaarlijke inhoudstoffen:**

CAS: 142-82-5 EINECS: 205-563-8 Catalogusnummer: 601-008-00-2 Reg.nr.: 01-2119457603-38-XXXX	heptaan ⚠ Flam. Liq. 2, H225 ⚠ Asp. Tox. 1, H304 ⚠ Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410 ⚠ Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336	25-60%
CAS: 108-38-3 EINECS: 203-576-3 Catalogusnummer: 601-022-00-9 Reg.nr.: 01-2119484621-37-XXXX	m-xyleen ⚠ Flam. Liq. 3, H226 ⚠ Asp. Tox. 1, H304 ⚠ Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335 Aquatic Chronic 3, H412	10-<20%
CAS: 106-42-3 EINECS: 203-396-5 Catalogusnummer: 601-022-00-9 Reg.nr.: 01-2119484661-33-XXXX	p-xyleen ⚠ Flam. Liq. 3, H226 ⚠ Asp. Tox. 1, H304 ⚠ Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335 Aquatic Chronic 3, H412	2,5-<10%
CAS: 100-41-4 EINECS: 202-849-4 Catalogusnummer: 601-023-00-4 Reg.nr.: 01-2119489370-35-XXXX	ethylbenzeen ⚠ Flam. Liq. 2, H225 ⚠ STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304 ⚠ Acute Tox. 4, H332 Aquatic Chronic 3, H412	2,5-<10%
CAS: 95-47-6	o-xyleen	2,5-<5%

(Vervolg op blz. 3)

## Veiligheidsinformatieblad

volgens 1907/2006/EG, 1272/2008/EG, 2015/830/EG

Herziening van: 12 december 2019




**Handelsnaam: G-S Hypo Cement**

(Vervolg van blz. 2)

EINECS: 202-422-2

Catalogusnummer: 601-022-00-9

Reg.nr.: 01-2119485822-30-XXXX

 Flam. Liq. 3, H226 Asp. Tox. 1, H304 Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335  
Aquatic Chronic 3, H412**Aanvullende gegevens:**

De woordelijke inhoud van de opgegeven aanwijzingen inzake de mogelijke gevaren is te vinden in hoofdstuk 16.

### RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

**4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen****Na het inademen:**

Frise lucht toedienen, eventueel beademing, warmte. Wanneer de klachten niet ophouden, een arts raadplegen.

**Na huidcontact:**

Het gestolde produkt niet van de huid trekken.

Reinigen met water en zeep.

Wanneer de huid geïrriteerd blijft, een dokter raadplegen.

**Na oogcontact:**

Het niet-verwonde oog beschermen.

Verwijder contact lens, als gedragen, indien mogelijk.

Ogen met open ooglid een aantal minuten onder stromend water afspoelen en dokter raadplegen.

**Na inslikken:**

Mond spoelen en overvloedig water drinken.

Geen braken teweegbrengen en onmiddellijk medische hulp raadplegen.

**4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten**

Hoofdpijn

Hoest

Bedwelming.

Ademnood

Desoriëntatie

**Gevaren**

Gevaar voor ademstoornissen.

Gevaar voor hersenoedeem.

Gevaar voor spasmogene werking.

**4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**

Bij inslikking maagspoeling doorvoeren met toevoeging van actieve koolstof.

Bloedsomloop controleren, eventueel shocktherapie.

Eventueel zuurstofbeademing.

Medisch toezicht gedurende minstens 48 uur.

Daarna observatie voor longontsteking en longoedeem.

### RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

**5.1 Blusmiddelen****Geschikte blusmiddelen:**

(Vervolg op blz. 4)

## Veiligheidsinformatieblad

volgens 1907/2006/EG, 1272/2008/EG, 2015/830/EG

Herziening van: 12 december 2019

**Handelsnaam: G-S Hypo Cement**

(Vervolg van blz. 3)

Waternevel  
Schuim  
Bluspoeder  
Kooldioxyde  
Zand

- **Blusmiddelen die uit veiligheidsoogpunt niet geschikt zijn:** Krachtige waterstraal
- **5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**  
Bij een brand kan vrijkomen:  
Koolmonoxyde (CO)  
Onder bepaalde brandomstandigheden mogen sporen van andere giftige stoffen niet worden uitgesloten.
- **5.3 Advies voor brandweerlieden**
- **Speciale beschermende kleding:**  
Adembeschermingsapparaat dragen dat niet afhankelijk is van de omgevingslucht.  
Volledig beschermende overall aantrekken.
- **Verdere gegevens** Koel de containers in gevaar met de stof van het water.

### RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

- **6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures**  
Bij inwerking van dampen/stof/aërosol adembeveiliging gebruiken.  
Beschermende kleding aantrekken. Niet beschermde personen op afstand houden.  
Voor voldoende ventilatie zorgen.  
Ontstekingsbronnen verwijderd houden.  
Beschermen tegen hitte.
- **6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen:**  
Niet in de riolering/het oppervlaktewater/het grondwater laten terechtkomen.  
Bij indringen in afvalwater of riolering moet de bevoegde instantie gewaarschuwd worden.
- **6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:**  
Laten stollen en mechanisch opnemen.  
De plaats van het ongeval zorgvuldig zuiveren; zijn daarvoor geschikt:  
Organische oplosmiddelen  
In speciale tanks voor terugwinning of berging verzamelen.
- **6.4 Verwijzing naar andere rubrieken**  
Informatie inzake veilig gebruik - zie hoofdstuk 7.  
Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie hoofdstuk 8.  
Informatie inzake berging - zie hoofdstuk 13.

### RUBRIEK 7: Hantering en opslag

- **7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**  
Tanks voorzichtig openen en behandelen.  
Buiten het bereik van kinderen houden.  
Aanraking met de ogen en de huid vermijden.  
Enkel in goed geventileerde omgevingen gebruiken.  
Tanks ondoordringbaar gesloten houden.  
Tegen hitte en directe zonnestralen beschermen.
- **Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar:**  
Onststekingsbronnen op afstand houden - niet roken.

(Vervolg op blz. 5)

## Veiligheidsinformatieblad

volgens 1907/2006/EG, 1272/2008/EG, 2015/830/EG

Herziening van: 12 december 2019

**Handelsnaam: G-S Hypo Cement**

(Vervolg van blz. 4)

Maatregelen treffen tegen ontlading van statische elektriciteit.

Er moet een noodkoeling worden voorzien voor het geval dat er een omgevingsbrand zou uitbreken.

**· 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**
**· Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks:**

Vermijd opslag in de buurt van extreme hitte, ontstekingsbronnen en open vuur.

Koel en droog bewaren in goed gesloten vaten.

**· Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag:**

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren.

Gescheiden van oxydatiemiddelen bewaren.

**· 7.3 Specifiek eindgebruik** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

### RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

**· 8.1 Controleparameters**
**· Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de werkruimte in acht genomen moeten worden:**
**142-82-5 heptaan**

 IOELV (EU) Lange termijn waarde: 2085 mg/m<sup>3</sup>, 500 ppm

 WEL (GB) Lange termijn waarde: 2085 mg/m<sup>3</sup>, 500 ppm

 OEL (IE) Lange termijn waarde: 2085 mg/m<sup>3</sup>, 500 ppm  
IOELV

**108-38-3 m-xyleen**

 IOELV (EU) Korte termijn waarde: 442 mg/m<sup>3</sup>, 100 ppm  
Lange termijn waarde: 221 mg/m<sup>3</sup>, 50 ppm  
huid

 WEL (GB) Korte termijn waarde: 441 mg/m<sup>3</sup>, 100 ppm  
Lange termijn waarde: 220 mg/m<sup>3</sup>, 50 ppm  
Sk; BMGV

 OEL (IE) Korte termijn waarde: 442 mg/m<sup>3</sup>, 100 ppm  
Lange termijn waarde: 221 mg/m<sup>3</sup>, 50 ppm  
Sk, IOELV

**106-42-3 p-xyleen**

 IOELV (EU) Korte termijn waarde: 442 mg/m<sup>3</sup>, 100 ppm  
Lange termijn waarde: 221 mg/m<sup>3</sup>, 50 ppm  
huid

 WEL (GB) Korte termijn waarde: 441 mg/m<sup>3</sup>, 100 ppm  
Lange termijn waarde: 220 mg/m<sup>3</sup>, 50 ppm  
Sk; BMGV

 OEL (IE) Korte termijn waarde: 442 mg/m<sup>3</sup>, 100 ppm  
Lange termijn waarde: 221 mg/m<sup>3</sup>, 50 ppm  
Sk, IOELV

**100-41-4 ethylbenzeen**

 IOELV (EU) Korte termijn waarde: 884 mg/m<sup>3</sup>, 200 ppm  
Lange termijn waarde: 442 mg/m<sup>3</sup>, 100 ppm  
huid

(Vervolg op blz. 6)

## Veiligheidsinformatieblad

volgens 1907/2006/EG, 1272/2008/EG, 2015/830/EG

Herziening van: 12 december 2019

**Handelsnaam: G-S Hypo Cement**

(Vervolg van blz. 5)

WEL (GB)	Korte termijn waarde: 552 mg/m <sup>3</sup> , 125 ppm Lange termijn waarde: 441 mg/m <sup>3</sup> , 100 ppm Sk
OEL (IE)	Korte termijn waarde: 884 mg/m <sup>3</sup> , 200 ppm Lange termijn waarde: 442 mg/m <sup>3</sup> , 100 ppm Sk, IOELV

**95-47-6 o-xyleen**

IOELV (EU)	Korte termijn waarde: 442 mg/m <sup>3</sup> , 100 ppm Lange termijn waarde: 221 mg/m <sup>3</sup> , 50 ppm huid
WEL (GB)	Korte termijn waarde: 441 mg/m <sup>3</sup> , 100 ppm Lange termijn waarde: 220 mg/m <sup>3</sup> , 50 ppm Sk; BMGV
OEL (IE)	Korte termijn waarde: 442 mg/m <sup>3</sup> , 100 ppm Lange termijn waarde: 221 mg/m <sup>3</sup> , 50 ppm Sk, IOELV

**Bestanddelen met biologische grenswaarden:**
**108-38-3 m-xyleen**

BMGV (GB)	650 mmol/mol creatinine Medium: urine Sampling time: post shift Parameter: methyl hippuric acid
-----------	--

**106-42-3 p-xyleen**

BMGV (GB)	650 mmol/mol creatinine Medium: urine Sampling time: post shift Parameter: methyl hippuric acid
-----------	--

**95-47-6 o-xyleen**

BMGV (GB)	650 mmol/mol creatinine Medium: urine Sampling time: post shift Parameter: methyl hippuric acid
-----------	--

**8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling**
**Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:**

- Verwijderd houden van eet- en drinkwaren.
- Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
- Vóór de pauze en aan het einde van werktijd handen wassen.
- Gassen/dampen/aërosol niet inademen.
- Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

**Ademhalingsbescherming:**

- Bij goede ventilatie niet noodzakelijk.
- Bij onvoldoende ventilatie ademhalingsbescherming.

**Handbescherming:**


Veiligheidshandschoenen

(Vervolg op blz. 7)

## Veiligheidsinformatieblad

volgens 1907/2006/EG, 1272/2008/EG, 2015/830/EG

Herziening van: 12 december 2019

**Handelsnaam: G-S Hypo Cement**

(Vervolg van blz. 6)

- Het handschoenmateriaal moet ondoorlatend en bestand zijn tegen het product / de stof / de bereiding.
- **Voor een langdurig contact zijn handschoenen uit de volgende materialen geschikt:**  
Nitrilrubber  
Butylrubber
  - **Voor een langdurig contact van maximaal 15 minuten zijn handschoenen uit de volgende materialen geschikt:**  
Natuurrubber (latex)
  - **Niet geschikt zijn handschoenen uit de volgende materialen:** Handschoenen uit PVA
  - **Oogbescherming:**



Veiligheidsbril

- **Lichaamsbescherming:** Draag geschikte beschermende arbeidskleding
- **Beperking en bewaking van de blootstelling van het milieu**  
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **Risicobeheersmaatregelen** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

### RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

#### · 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

##### · Voorkomen:

- |                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| · <b>Vorm:</b>              | Vloeistof     |
| · <b>Kleur:</b>             | Doorschijnend |
| · <b>Geur:</b>              | Aromatisch    |
| · <b>Geurdrempelwaarde:</b> | Niet bepaald. |

- |  |               |
|--|---------------|
| · <b>pH-waarde:</b>                    | Niet bepaald. |
| · <b>Smelt-/vriespunt:</b>             | Niet bepaald. |
| · <b>Beginkookpunt en kooktraject:</b> | 98 °C         |

- |                    |       |
|--------------------|-------|
| · <b>Vlampunt:</b> | 11 °C |
|--------------------|-------|

- |                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| · <b>Ontvlambaarheid (vast, gas):</b> | Niet bruikbaar. |
|---------------------------------------|-----------------|

- |                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| · <b>Ontstekingstemperatuur:</b> | 215 °C |
|----------------------------------|--------|

- |                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| · <b>Ontledingstemperatuur:</b> | Niet bepaald. |
|---------------------------------|---------------|

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| · <b>Ontploffingseigenschappen:</b> | Het produkt is niet ontploffingsgevaarlijk, maar de vorming van ontploffingsgevaarlijke damp-/luchtmengsels is mogelijk. |
|-------------------------------------|--|

##### · **Ontploffingsgrenzen:**

- |                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| · <b>Onderste:</b>                 | 1,1 Vol %      |
| · <b>Bovenste:</b>                 | 6,7 Vol %      |
| · <b>Oxiderende eigenschappen:</b> | Niet-oxiderend |

- |                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| · <b>Dampspanning bij 20 °C:</b> | 48 hPa |
|----------------------------------|--------|

##### · **Dichtheid:**

- |                              |               |
|------------------------------|---------------|
| · <b>Relatieve dichtheid</b> | 1,01          |
| · <b>Dampdichtheid</b>       | Niet bepaald. |
| · <b>Verdampingsnelheid</b>  | Niet bepaald. |

(Vervolg op blz. 8)

## Veiligheidsinformatieblad

volgens 1907/2006/EG, 1272/2008/EG, 2015/830/EG

Herziening van: 12 december 2019

**Handelsnaam: G-S Hypo Cement**

(Vervolg van blz. 7)

- |   |   |
|---|---|
| <b>· Oplosbaarheid in/mengbaarheid met Water:</b> | Niet resp. gering mengbaar.                     |
| <b>· Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water:</b>  | Niet bepaald.                                   |
| <b>· Viscositeit</b>                              |   |
| <b>Dynamisch:</b>                                 | Niet bepaald.                                   |
| <b>Kinematisch bij 40 °C:</b>                     | >21 mm <sup>2</sup> /sec                        |
| <b>· 9.2 Overige informatie</b>                   | Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar. |

### RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

- **10.1 Reactiviteit** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **10.2 Chemische stabiliteit**
- **Thermische afbraak / te vermijden omstandigheden:**  
Geen afbraak bij opslag en handling volgens voorschrift.
- **10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties**  
Reacties met sterke zuren.  
Licht ontvlambare vloeistof en damp.  
Ontwikkeling van ontvlambare gassen/dampen.  
Reacties met oxydatiemiddelen.  
Ontvlambare mengsels kunnen in de lucht worden ontwikkeld bij verwarming boven het vlampunt en/of bij sproeien of verstuiven.  
Reacties met peroxyden en andere vormers van radicalen.
- **10.4 Te vermijden omstandigheden** Overmatige hitte.
- **10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen:** Oxydanten
- **10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten:**  
Koolmonoxyde en kooldioxyde  
Koolwaterstoffen

### RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

- **11.1 Informatie over toxicologische effecten**
- **Acute toxiciteit** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

 · **Indelingsrelevantie LD/LC50-waarden:**
**100-41-4 ethylbenzeen**

Oraal	LD50	3500 mg/kg (rat)
-------	------	------------------

- **Primaire aandoening:**
- **Huidcorrosie/-irritatie**  
Veroorzaakt huidirritatie.
- **Ernstig oogletsel/oogirritatie**  
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- **Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid**  
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **Meest waarschijnlijke manier van blootstelling aan:**  
Inslikken.

(Vervolg op blz. 9)



## Veiligheidsinformatieblad

volgens 1907/2006/EG, 1272/2008/EG, 2015/830/EG

Herziening van: 12 december 2019

**Handelsnaam: G-S Hypo Cement**

(Vervolg van blz. 8)

Inademing.  
Oogcontact.  
Huidcontact.

**· Mutageniteit in geslachtscellen**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**· Kankerverwekkendheid** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.**· Giftigheid voor de voortplanting**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**· STOT bij eenmalige blootstelling**

Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

**· STOT bij herhaalde blootstelling**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**· Gevaar bij inademing** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.**RUBRIEK 12: Ecologische informatie****· 12.1 Toxiciteit**

· **Aquatische toxiciteit:** Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

**· 12.2 Persistentie en afbreekbaarheid**

Het product is deels biologisch afbreekbaar. Er blijven aanzienlijk resten.

**· 12.3 Bioaccumulatie**

Wegens de verdelingscoëfficiënt n-octanol/water is een verrijking in organismen niet te verwachten.

· **12.4 Mobiliteit in de bodem** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

**· Ecotoxische effecten:**

· **Opmerking:** Zeer giftig voor vissen.

**· Verdere ecologische informatie:**

· **Algemene informatie:** Niet lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in riolering.

**· 12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**

· **PBT:** Niet bruikbaar.

· **zPzB:** Niet bruikbaar.

· **12.6 Andere schadelijke effecten** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

**RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering****· 13.1 Afvalverwerkingsmethoden****· Aanbeveling:**

Kan met inachtneming van de nodige technische voorschriften en na overleg met de afvalverwerker en de bevoegde autoriteiten na comprimering met het gewone huisvuil worden opgeslagen.

De gebruiker van dit materiaal heeft de verantwoordelijkheid voor de verwijdering van niet-gebruikte materiaal, residuen en containers in overeenstemming met alle relevante lokale, provinciale en federale wetten en voorschriften betreffende de behandeling, opslag en verwijdering van gevaarlijke en ongevaarlijke afvalstoffen.

**· Niet gereinigde verpakkingen:**

· **Aanbeveling:** Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.

· **Aanbevolen reinigingsmiddel:** White spirit (terpentijn)

(Vervolg op blz. 10)

## Veiligheidsinformatieblad







volgens 1907/2006/EG, 1272/2008/EG, 2015/830/EG

Herziening van: 12 december 2019

Handelsnaam: G-S Hypo Cement

(Vervolg van blz. 9)

### RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

<ul style="list-style-type: none"> <li>· 14.1 VN-nummer</li> <li>· DOT, IATA</li> <li>· ADR/RID/ADN, IMDG</li> </ul>	UN1133 or ID8000 UN1133
<ul style="list-style-type: none"> <li>· 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN</li> <li>· DOT</li> <li>· ADR/RID/ADN, IMDG</li> <li>· IATA</li> </ul>	Adhesives ADHESIVES Adhesives eller Consumer Commodity
<ul style="list-style-type: none"> <li>· 14.3 Transportgevaarklasse(n)</li> <li>· DOT</li> </ul>	<div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px;">   </div> Klasse 3 or 9 Etiket 3 or 9
<ul style="list-style-type: none"> <li>· ADR/RID/ADN</li> </ul>	<div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px;">  </div> Klasse 3 (F1) Etiket 3
<ul style="list-style-type: none"> <li>· IMDG</li> </ul>	<div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px;">  </div> Klasse 3 Etiket 3
<ul style="list-style-type: none"> <li>· IATA</li> </ul>	<div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px;">   </div> Klasse 3 or 9 Etiket 3 or 9
<ul style="list-style-type: none"> <li>· 14.4 Verpakkingsgroep:</li> <li>· DOT, IATA</li> <li>· ADR/RID/ADN, IMDG</li> </ul>	II for Class 3 only II
<ul style="list-style-type: none"> <li>· 14.5 Milieugevaren:</li> <li>· Marine pollutant:</li> </ul>	Produkt bevat milieugevaarlijke stoffen: heptaan

(Vervolg op blz. 11)

## Veiligheidsinformatieblad

volgens 1907/2006/EG, 1272/2008/EG, 2015/830/EG

Herziening van: 12 december 2019

**Handelsnaam: G-S Hypo Cement**

(Vervolg van blz. 10)



Ja

**14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker**

· **Kemler-getal:** Niet bruikbaar.  
33

· **EMS-nummer:** F-E,S-D

**14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code**

Niet bruikbaar.

**Transport/verdere gegevens:**

Uitgesloten hoeveelheden (EQ)

EQ-code: E2

Maximale netto hoeveelheid per binnenverpakking: 30 mL

Maximale netto hoeveelheid per buitenverpakking: 500 mL

**DOT**

Beperkte Hoeveelheid voor pakketten minder dan 30 kg en binnenverpakkingen minder dan 5 L varda.

**ADR/RID/ADN**

Beperkte Hoeveelheid voor pakketten minder dan 30 kg en binnenverpakkingen minder dan 5 L varda.

Marine verontreinigende stoffen verpakt in een- of combinatieverpakkingen met een netto-hoeveelheid per enkele of binnenverpakking van 5 liter of minder voor vloeistoffen of met een netto-massa per enkele of binnenverpakking van 5 kg of minder voor vaste stoffen, zijn niet onderworpen aan bepalingen die van toepassing zijn op zeeverontreinigende stoffen. (Zie 5.2.1.8.1)

**IMDG**

Beperkte Hoeveelheid voor pakketten minder dan 30 kg en binnenverpakkingen minder dan 5 L varda.

Marine verontreinigende stoffen verpakt in een- of combinatieverpakkingen met een netto-hoeveelheid per enkele of binnenverpakking van 5 liter of minder voor vloeistoffen of met een netto-massa per enkele of binnenverpakking van 5 kg of minder voor vaste stoffen, zijn niet onderworpen aan bepalingen die van toepassing zijn op zeeverontreinigende stoffen. (Zie 2.10.2.7)

**IATA**

Beperkte Hoeveelheid voor pakketten minder dan 30 kg en binnenverpakkingen minder dan 0,5 L varda / 1 L netto.

(Vervolg op blz. 12)

## Veiligheidsinformatieblad

volgens 1907/2006/EG, 1272/2008/EG, 2015/830/EG

Herziening van: 12 december 2019

**Handelsnaam: G-S Hypo Cement**

(Vervolg van blz. 11)

### RUBRIEK 15: Regelgeving

#### 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

#### IARC (Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek)

100-41-4 ethylbenzeen

2B

### RUBRIEK 16: Overige informatie

Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen garantie van produkteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.

#### Relevante zinnen

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.

H226 Ontvlambare vloeistof en damp.

H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt.

H312 Schadelijk bij contact met de huid.

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H332 Schadelijk bij inademing.

H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

H373 Kan schade aan de gehoororganen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.  
Blootstellingsweg: inslikken en inademen/inhalatie.

H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

#### Afkortingen en acroniemen:

ADR: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (Europese overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods (Internationale maritieme code voor gevaarlijke goederen)

DOT: US Department of Transportation

IATA: International Air Transport Association (Internationale vereniging voor luchtvervoer)

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals (Wereldwijd geharmoniseerd systeem voor de indeling en etikettering van chemische stoffen)

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Europese inventaris van bestaande chemische handelsstoffen)

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances (Europese lijst van chemische stoffen waarvan kennisgeving is gedaan)

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) Chemical Abstracts Service (afdeling van de American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent (dodelijke concentratie, 50 procent)

LD50: Lethal dose, 50 percent (dodelijke dosis, 50 procent)

PBT: Persistent, Bio-accumulable, Toxique (Persistent, Bioaccumuleerbaar, Giftig)

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative (zeer persistent en zeer bioaccumuleerbaar)

Flam. Liq. 2: Ontvlambare vloeistoffen – Categorie 2

Flam. Liq. 3: Ontvlambare vloeistoffen – Categorie 3

Acute Tox. 4: Acute toxiciteit – Categorie 4

Skin Irrit. 2: Huidcorrosie/-irritatie – Categorie 2

Eye Irrit. 2: Ernstig oogletsel/oogirritatie – Categorie 2

STOT SE 3: Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling – Categorie 3

STOT RE 2: Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling – Categorie 2

Asp. Tox. 1: Aspiratiegevaar – Categorie 1

Aquatic Acute 1: Gevaar voor het aquatisch milieu - acuut aquatisch gevaar – Categorie 1

(Vervolg op blz. 13)

## Veiligheidsinformatieblad

volgens 1907/2006/EG, 1272/2008/EG, 2015/830/EG

Herziening van: 12 december 2019

**Handelsnaam: G-S Hypo Cement**

(Vervolg van blz. 12)

Aquatic Chronic 1: Gevaar voor het aquatisch milieu - aquatisch gevaar op lange termijn – Categorie 1

Aquatic Chronic 3: Gevaar voor het aquatisch milieu - aquatisch gevaar op lange termijn – Categorie 3

**Bronnen**

Website, European Chemicals Agency (echa.europa.eu)

Website, US EPA Substance Registry Services (ofmpub.epa.gov/sor internet/registry/substreg/home/overview/home.do)

Website, Chemical Abstracts Registry, American Chemical Society (www.cas.org)

Patty's Industrial Hygiene, 6th ed., Rose, Vernon, ed. ISBN: 978-0-470-07488-6

Casarett and Doull's Toxicology: The Basic Science of Poisons, 8th Ed., Klaasen, Curtis D., ed., ISBN: 978-0-07-176923-5.

Veiligheidsinformatieblad, Individuele Producenten

Veiligheidsinformatieblad opgesteld door:

ChemTel Inc.

1305 North Florida Avenue

Tampa, Florida USA 33602-2902

Tolvrij Noord-Amerika 1-888-255-3924 Intl. +01 813-248-0573

Website: www.chemtelinc.com